

Professional Stonecare for all your needs!



PLEJEPRODUKTER

HMK[®] P323, Stenglans

P323 er et koncentreret plejeprodukt der opfrisker slidte og matte natur og kunststens overflader. En skinnende overflade opnås uden at efterpolering er nødvendigt. Den beskyttende film udvikler sig ved regelmæssig brug og gør overfladen resistens overfor vand og snavs, samtidig bliver den slidte og ru overflade nemmere at rengøre. Kun til indendørs brug

Anvendelse: Eventuel gulvvarme afbrydes to dage inden behandlingen. Gulvet rengøres grundigt, hvorefter det skal tørre (max 2-4% tilbageværende fugt i gulvet). Omrystes grundigt inden brug. Ved første behandling fortyndes P323 1:10 i rent vand og påføres i et tyndt og jævnt lag med blød klud, svamp eller fladmop. For meget sugende overflader bruges en mere koncentreret blanding.

Afprøv altid produktet på et skjult område for at vurdere egnethed og dækningsgrad. Brug ikke produktet under 12 og over 25°C.

Tørretid: Afhængig af rumtemperatur og udluftning, ca. 50-60 min.

Vigtigt: Gulvet må ikke betrædes før overfladen er tør.

Rækkevidde: 150-250 m²/liter

Den skinnende overflade opretholdes længere hvis der regelmæssigt tilsættes 100-200 ml. P323 pr. 10 liter vand.

Følg altid HMK's anbefalede metoder med anvendelse og påføring.

Rengør grundigt overfladen inden med HMK R155, Grundrens (syrefri)

For daglig vask og beskyttelse bruges HMK P324, Ædelstensæbe.

Indeholder tensider, acrylat, hjælpestoffer samt aroma fremhævere
Opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn.

Leveringstørrelser:
1 liter / 12 stk. pr. kasse.

