

Professional Stonecare for all your needs!



RENGØRINGSPRODUKTER

HMK® R165 Terracotta Rens

R165 er et særligt, koncentreret, syrebaseret rensmiddel til fjernelse af fugemasse og cementrester, byggesnavs, genstridige kalkaflejringer og forvitring fra terrakotta, lerfliser, mursten og belægningssten, uglaserede keramiske fliser og porcelænsfliser, beton og natursten og kompositsten, der er modstandsdygtigt over for syre. Velegnet til indendørs og udendørs brug.

Påføring: Hvis der er gulvvarme, skal det slukkes to dage før, hvorefter overfladen skal have lov til at køle af. Fortynd R165 med vand (1:2 til 1:10) afhængigt af mængden af snavs. Gør overfladen våd og påfør med en skrubbørste, en stiv håndbørste eller en egnet svamp for at arbejde R165 ind i overfladen. Lad det sidde i kort tid, men lad det ikke tørre, skrub området igen og fjern den snavsede væske. Bagefter rengøres området grundigt med HMK R155 Grundrens (syrefri) fortyndet med rent vand (ca. 1:10) og fjern den snavsede væske. Bagefter rengøres området grundigt med rent vand. Ved genstridige aflejringer gentages påføringen.

Såfremt der anvendes vandsuger, anbefaler vi at der tilsættes HMK Z902 Skumdæmper i vandet, for at regulere mængden af skum.

Afprøv altid produktet på et skjult område for at vurdere egnethed og dækningsgrad. Brug ikke produktet under 12 og over 25°C.

Vigtigt: Må ikke påføres i direkte sollys. Overflader, der er sarte over for syre, såsom poleret og finpudset marmor, kalksten, agglomerater og betonprodukter, plastic og nogle metaloverflader vil blive beskadiget ved kontakt med R165.

Rækkevidde: 10-40 m²/liter.

Følg altid HMK's anbefalede metoder med anvendelse og påføring.

Indeholder tensider, hjælpematerialer og bekæmpelsesstoffer.

Opbevares utilgængeligt for børn.

C: Indeholder myresyre; hydrogenchlorid.

Leveringstørrelser:

1 liter / 12 stk. pr. kasse.

