

# Professional Stonecare for all your needs!



RENGØRINGSPRODUKTER

## HMK® R179 Rustfjerner til kalksten

**R179** er et specielt, brugsklart rensmiddel til brug på alle naturlige stenoverflader og kompositstenoverflader, der fjerner rustpletter forårsaget af jerngødningsmiddel, metalmøbler, lækager fra varmeapparater etc. R179 indeholder specielle rustbeskyttelsesmidler, der reducerer fremtidig udvikling af rust. R179 er særligt velegnet til poleret marmor og kalksten.

**Anvendelse:** Spray R179 ufortyndet i et tykt, jævnt lag på en afkølet og tør overflade. Lad R179 virke i 10 til 15 minutter, men lad det ikke tørre. Fjern eventuelt overskydende R179 og rengør området med HMK R155 Grundrens (syrefri) fortyndet 1:10 med vand og arbejd det ind i overfladen med en skrubbebørste, hånbørste eller en egnet svamp. Fjern den snavsede væske og skyl området grundigt med rent vand. Genstridige eller gamle rustpletter kan kræve yderligere behandlinger for at forsvinde helt.

Afprøv produktet på et skjult område for at vurdere egnethed og dækningsgrad. Brug ikke produktet ved temperaturer under 12 og over 25°C.

**Vigtigt:** Må ikke påføres i direkte sollys. Spray ikke på varme genstande. R179 forårsager en kemisk reaktion under anvendelsen og der kan opstå violet farve og en tydelig lugt. Sørg for god ventilation ved påføring af R179 i lukkede områder.

Efter brug rengøres sprayhoveder grundigt med vand

Rækkevidde: Ca. 5 til 10 m<sup>2</sup>/flaske.

Følg altid HMKs anbefalede metoder med anvendelse og påføring

Indeholder overfladeaktive stoffer, hjælpestoffer og organiske svovlforbindelser.

**Xn:** Indeholder ammoniummercaptoacetat; thioglycolsyre

OPBEVARES PÅ ET KØLIGT, MØRKT STED UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.

Leveringstørrelser:

500 ml. / 12 stk. pr. kasse.

