

Professional Stonecare for all your needs!



IMPRÆGNERING

HMK® S232, Pletstop (V)

S232 er en imprægnering, uden opløsningsstoffer, der reducerer indtrængning af vand, snavs, olie og fedt på bløde og hårde naturstens overflader, betonoverflader, terracotta brændte klinker og uglaserede fliser. Til brug inde og ude. Farve og strukturen forbliver uændret.

Anvendelse: Eventuel gulvvarme afbrydes 2 dage inden behandlingen. Rengør overfladen og lad den tørre (max. 4-6% fugt i overfladen). **Ryst S232 grundigt inden brug.** Påfør S232 i et jævnt lag med en moppe eller fnugfri klud. På meget sugende overflader gentages behandlingen efter 12 timer. På mindre sugende overflader fjernes overskydende imprægnering inden det tørrer. Behandlingen kan give et tyndt lag på overfladen. Denne film fjernes efter 12 timer med rent vand (der må ikke benyttes rengøringsprodukter).

Test produktet på et skjult område for at se effekt og rækkevidde. Produktet må ikke benyttes ved temperaturer under 12 og over 25 grader

Tørretid: Afhængig af rumtemperatur og luftcirkulation, ca. 8-12 timer

Vigtigt: Gulvet må ikke betrædes før det er tørt

Den olie- og vandafvisende overflade udvikles indenfor 48 timer

Produktet er, efter hærkning, uskadeligt for helbredet

Rækkevidde: 5-20 m²/liter

Følg altid HMKs anbefalede metoder med anvendelse og påføring.

Før behandlingen rengøres gulvet grundigt i HMK R155 Grundrens (syrefri).

Til den løbende rengøring og vedligeholdelse anbefales HMK P324 Ædelstensæbe.

Opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn.

Leveringstørrelser:

250 ml / 30 stk. pr. kasse

1 liter / 12 stk. pr. kasse.

5 liter / 2 stk. pr. kasse

