

# Professional Stonecare for all your needs!



## IMPRÆGNERING

### HMK® S243, Klinkeimprægning

S243 er et brugsklart, opløsningsmiddelbaseret imprægneringsmiddel, der reducerer gennemtrængningen af vand, snavs, olie og fedt ind i polerede, finpudsede og uglaserede porcelænsfliser. Overfladens farve og struktur påvirkes kun minimalt. Til brug både ude og inde.

**Anvendelse:** Hvis der er gulvvarme, skal det slukkes, hvorefter overfladen skal have lov til at køle af. Rengør det område, der skal behandles, grundigt og lad det tørre (maks. resterende fugt på 2 til 4 %). Påfør S243 i et tykt, jævnt lag med en blød børste eller en lille rulle med korte fibre. Fjern overskydende middel med køkkenrulle eller lignende, før det tørrer.

Når det resterende materiale er tørt, er det ikke skadeligt for helbredet.

Afprøv produktet på et skjult område for at vurdere egnethed og dækningsgrad. Brug ikke produktet ved temperaturer under 12 og over 25°C.

**Tørretid:** Afhængigt af rumtemperatur og ventilation, ca. 4 til 6 timer.

**Vigtigt:** Gå ikke på det behandlede område, før det er tørt. Beskyt overfladen mod regn og fugt i 12 timer. Må ikke bruges på gummi, plastic, lakerede overflader eller fernis-behandlede overflader og materialer, der ikke er modstandsdygtige over for opløsningsmidler. Fjern alt mad fra området, før arbejdet påbegyndes.

**Modstandsdygtigheden over for olie og vand udvikles i løbet af 48 timer.**

**Rækkevidde:** 15-30 m<sup>2</sup>/liter.

Følg altid HMKs anbefalede metoder med anvendelse og påføring.

Til at rengøre overfladen grundigt før behandling anvendes HMK R161 Porcelænsklinke Rens

Til regelmæssig rengøring og fortsat beskyttelse anvendes HMK P315 Klinkepleje.

**Xn:** Indeholder solventnaphtha (petroleum), middeltung alif.

Leveringstørrelser:

1 liter / 12 stk. pr. kasse.

5 liter / 2 stk. pr. kasse

