

Professional Stonecare for all your needs!



IMPRÆGNERING

HMK® S244, Farveforstærker - ekstra

S244 er en special imprægnering der reducerer indtrængen af vand, snavs, olie og fedt i alle naturstensoverflader (både bløde og hårde sten), agglomarmor og terrazzo. Til brug inde og ude. S244 kan bruges på både polerede, slebne og ru overflader. Farven og stenens struktur bliver væsentligt fremhævet.

Anvendelse: Inden opstart slukkes eventuel gulvvarme, behandlingen må ikke udføres før gulvet er kølet af. Rengør arealet grundigt og lad det tørre (max fugt inden imprægnering 2-4%). Påfør S244 i et jævnt lag med blød klud eller eventuelt en flad rengøringsmoppe med korte hår. Gentag behandlingen på meget sugende overflader efter 24 timer. På mindre sugende overflader fjernes overskydende materiale med håndklæde eller lignende før det tørrer op.

Test produktet på et skjult område for at se effekt og rækkevidde. Produktet må ikke benyttes ved temperaturer under 12 og over 25 grader

Tørretid: Afhængig af rumtemperatur og luftcirkulation, ca. 2-4 timer

Vigtigt: Gå ikke på gulvet før det er tørt. Beskyt gulvet mod vand og fugt i 12 timer. Dæk ikke gulvet med gummi, plastik, lak, fernis eller lignende materialer. Fjern alle fødevarer fra området inden arbejdet påbegyndes.

Den olie- og vandafvisende overflade udvikles indenfor 48 timer

Produktet er, efter hærkning, uskadeligt for helbredet

Rækkevidde: 5-20 m²/liter

Følg altid HMKs anbefalede metoder med anvendelse og påføring.

Før behandlingen rengøres gulvet grundigt i HMK R155 Grundrens (syrefri).

Til den løbende rengøring og vedligeholdelse anbefales HMK P324 Ædelstensæbe.

Xn: Indeholder Solvent naphtha (råolie), medium aliph.

Opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn.

Leveringstørrelser:

250 ml / 30 stk. pr. kasse

1 liter / 12 stk. pr. kasse.

5 liter / 2 stk. pr. kasse

