

# Professional Stonecare for all your needs!



## IMPRÆGNERING

### HMK<sup>®</sup> S748, Farveforstærker (Premium)

S748 er en brugsklar specialimprægnering. Den mindsker indtrængning af vand, smuds olie og fedt i alle naturstensoverflade (bløde og hårde stenarter), agglo-marmor, betonsten og terrazzo inden- og udendørs. Også egnet til polerede overflader. Overfladens farve og struktur fremhæves optimal med den farveforbyggende egenskab.

**Anvendelse:** Sluk gulvvarmen. Rengør det naturligt kolde underlag (belægning) grundigt og lad det tørre (maks. resterende fugtighed 2-4 %). Påfør S748 ensartet i rigelige mængder på det absorberende underlag med en blød pensel eller en rulle med kort luv, og lad det virke i 20-30 minutter. I den forbindelse må S748 ikke sætte sig. Fjern derefter staks overskydende S748 helt med en papirklud. Ved særligt absorberende flader gentages behandlingen efter ca. 24 timer.

Det resterende, aktive stof er ikke sundhedsskadeligt og egnet til fødevarer (LFGB-godkendt (tyske lov om levnedsmidler, almindelige forbrugsgoder og foderstoffer)).

Udfør en prøvebehandling på et lille sted for at finde ud af egnethed og forbrug. Forarbejdningstemperaturen bør ligge mellem +12 og +25°C.

**Tørretid:** Alt efter rummets temperatur og luftcirkulation ca. 10 til 12 timer.

**Vigtig:** I dette tidsrum må fladen ikke betrædes og den skal beskyttes mod regn og stærk fugt i 72 timer. Gummi, kunststoffer, lakerede flader og ikke-opløsningsmiddelfaste flader må ikke behandles. Fødevarer og nydelsesmidler skal fjernes før arbejdet påbegyndes.

**Den vand- og olieafvisende virkning udvikles i løbet af 72 timer.**

**Rækkeevne:** ca. 5-20 m<sup>2</sup>/liter

Følg altid HMKs anbefalede metoder med anvendelse og påføring.

Til grundig, forudgående rengøring kan anvendes HMK R155 Grundrens (syrefri).

Til den senere, kontinuerlige pleje anbefales HMK P324 Ædelstenssæbe, (naturprodukt).

**OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.**

Leveringstørrelser:

250 ml. / 30 stk. pr. kasse.

1 liter / 12 stk. pr. kasse.

5 liter / 2 stk. pr. kasse

