

# Professional Stonecare for all your needs!



## Olieskifer TI-12.2

### Rengøring og pleje

#### Forudsætninger

Ved behandling af nylagte overflader skal man sikre en korrekt tørretid, så fugt fra fliser og underlag kan dampe af (max 2-4% restfugt)

Belægninger lagt i mørtel udtørres i 4-6 uger

Belægninger lagt i klæbelag udtørres ca. 2-3 uger.

Disse ventetider er anbefalede værdier. Ved specielle vejrligs- og projektforhold kan udtørringstiden forlænges.

Eksisterende gulvvarme skal før afrensning og viderebehandling ubetinget lukkes. Belægningen skal have normal rumtemperatur. Forbruget er anbefalede værdier, som alt efter opgave og materiale kan variere.

Etiketter læses omhyggeligt. Ved usikkerhed foretages forsøg. Sørg for god ventilation i arbejdsrummet.

#### Rengøring

Byggesnavs: R155, Grundrens (syrefri); Rækkevidde: 10 til 80 m<sup>2</sup>/liter

Fugeslør: R183, Naturstens rens; Rækkevidde: 5 til 30 m<sup>2</sup>/liter

Pletter: Se TI 1.1

*Vigtigt: Efter afrensning ventes 1-2 dage, så der er max 2-4% restfugt tilbage i gulvet.*

#### Beskyttelse (indendørs)

Beskyttelse: P307, Stenpolitur (høj glans); Rækkevidde: 10 til 20 m<sup>2</sup>/liter

Efter behandlingen er overfladen i vid udstrækning beskyttet. Stærke syrer, baser og afkalkerede vil stadig trække igennem overfladen.

Efter tørring er produktet ikke skadeligt for helbredet.

#### Pleje (indendørs)

Alm. Vask: P324, Ædelstensæbe, 25-50 ml. til 10 liter vand

Periodisk pleje: R307, Stenpolitur (høj glans); Rækkevidde: 5 til 100m<sup>2</sup>/liter

Efter behov

#### Gamle overflader

Lag af gamle plejeprodukter og snavs: R157, Intensiv fliserens. Rækkevidde: 10 til 80 m<sup>2</sup>/liter

Vokslag: R154, Lakfjerner; Rækkevidde: 5 til 10 m<sup>2</sup>/liter

For optimalt resultat og holdbarhed med fremtidige behandlinger, skal overfladen være helt ren. Gentag afrensning om nødvendigt. Overhold de foreskrevne tørretider, og forsæt herefter med "BESKYTTELSE"  
Følg altid de individuelle produktbeskrivelser.

#### Miljø

Alle specialiserede produkter, underlagt den tyske vaskemiddelslov, er registreret hos det føderale miljøkontor i Berlin.

Vores specialiserede produkter er blevet anbefalet af førende fliseproducenter i årtier.

